

SPLICE ADHESIVE – SA – 008 (Клей для склейки швов)

- ОПИСАНИЕ** Клей для склейки швов Giscosa (SPLICE ADHESIVE – SA – 008) разработан и изготовлен для склеивания волокон и EPDM-мембраны; используется как твердый клей на металлической основе, как указано в спецификациях продукции Giscosa.
- ПОДГОТОВКА Продукт:** Перемешивайте клей до и во время использования. Если Вы храните клей при температуре 10С и ниже, перед использованием доведите его температуру до комнатной. **Основа:** Поверхность, на которую будет наноситься клей, должна быть чистой.
- ПРИМЕНЕНИЕ** Наносите клей ровным, гладким слоем – одновременно на две поверхности с помощью покрасочной кисти, стойкой к действию растворителей, шириной от 75 до 100 мм. Не производите круговых движений при нанесении данного клея (не используйте ролик), Дайте поверхности подсохнуть до липкого состояния. В холодную погоду может произойти увлажнения клея во время высыхания его растворителей. Для дальнейших инструкций, см. раздел о том, как выбрать место швов.
- ПОКРЫТИЕ** Нанесенный клей сохнет быстро, в то время как его толстые слои будут сохнуть медленнее. Клей должен наноситься равномерно, во избежание «смешанного» результата. Размазывание тонким слоем и разбавление клея не допускается.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Физические:

Исключительная водостойкость.
 Отличная жаропрочность и хладостойкость.
 Отличная клейкость, липкость.

Технические:

Основа	бутил
Цвет	черный
Растворители	гексан, толуол, ксилол
Сухой остаток (%)	33.5
Вязкость	2900-3700
Вес (кг)	0.9
Удельный вес	0.89
Температура воспламенения (С)	-17.7
Упаковка	1 и 5 литров/банка
Хранение	6 месяцев

- Меры предосторожности.** Легковоспламеняющийся. Хранить вдали от источников возгорания. Во время использования не курить. Хранить и использовать материал в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать. Избегать попадания в глаза.