



GRANDFLASH GF Reparaturset

Ремонтный набор

Описание продукта

GRANDFLASH GF Reparaturset ремонтный набор имеет свойства, схожие с ПВХ (RAL 9016) и представляет собой 2-х компонентный материал (порошок и жидкость), является пластично-эластичным и содержит защиту от оксидирования.

Применение

профильные поверхности, подлежащие ремонту должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Компоненты можно смешивать в полиэтиленовой баночке, шпателем. Затверждение происходит при комнатной температуре 20°C в течение макс. 5 минут.

Соотношение частей при смешивании

Пример 1 Ремонт тонких трещин:

Жидкость: 1 весовая часть
Порошок: 2 весовые части

Пример 2 Ремонт неправильно просверленных отверстий:

Жидкость: 1 весовая часть
Порошок: 3 весовые части (макс. 4)

Для более длительного рабочего времени с хорошим свойством текучести смешивать в пропорциональном соотношении 1:1.

После отверждения массы отремонтированные поверхности шлифуются наждачной бумагой (сначала более грубой, затем мягкой) и в завершении полируются средством для разглаживания **GRANDFLASH GFPVC 5**.

Хранение

В сухом и прохладном месте в плотно закрытых оригинальных упаковках. Защищать от грязи и огня. Срок хранения 12 месяцев.